

Vyhláška č. 341/2002 SB, příloha č. 13 – Technické požadavky na jízdní kola / výňatek/

1 / Jízdní kola musí být vybavena

a/ dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládním brzdného účinku

b / volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny /zátkami, rukojeťmi apod./

c / zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo / jsou-li použity tuhé materiály / musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm, páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm

d / matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené

e / zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny na oděvu či obuvi cyklisty

f / přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny na oděvu či obuvi cyklisty

g / odrazkami oranžové barvy / autožluť/ na obou stranách šlapátek / pedálů/, tyto odrazky mohou být nahrazen světlo odrážejícím i materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti

h / na parcích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou odrazkou oranžové barvy / autožluť/ na každé straně kola, tyto odrazky mohou být nahrazeny oranžovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty

2 / jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími vybaveními pro světelnou signalizaci a osvětlení

A / světlometem svítícím do předu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem

B / zadní svítilnou červené barvy, zadní červené svítilna může být kombinovaná se zadní odrazkou červené barvy podle odst.1 písm. e), zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy

C / zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hod. bez přerušení

3 / Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za vábavu ve smyslu ustanovení § 32 zák.č.361/2000 Sb. / viz § 32/

4 / Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte

5 / Pneumatiky a ráfky nesmí vakazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

ZELENÁ PRO CYKLOVOZÍKY

Sněmovna schválila návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Novela má lidem starším 18-ti let umožnit, aby mohli v přívěsném vozíku, připojeném spojovací tyčí k jízdnímu kolu přepravovat až dvě děti mladší 10-ti let. Dosud takový způsob přepravy nebyl povolen na silnicích, ale ani na cyklostezkách. Přílohu však ještě musí projednat senát a podepsat prezident